

Montageanleitung Raumtrenner

Für Raumtrenner mit Stahlzarge und Glaselementen.

Lieferumfang

- Zarge
- Schrauben
- Dübel
- Glaselemente

Benötigtes Werkzeug

- Bohrmaschine
- Wasserwaage
- Schraubendreher

Sicherheit

- Gewicht je nach Ausführung: 80–150 kg
- Montage nur mit mindestens 2 Personen
- Nur an tragfähigen Wänden montieren

Hinweis Glas

ESG-Sicherheitsglas ist stoßfest, jedoch nicht unzerbrechlich.

Kanten vor Beschädigungen schützen.

1

SCHRITT 1 – Vorbereitung

Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile vollständig vorhanden und unbeschädigt sind.

2

SCHRITT 2 – Zarge ausrichten

Richten Sie die mitgelieferte Zarge in der Öffnung lotrecht und waagrecht aus und markieren Sie die Bohrstellen.

3

SCHRITT 3 – Bohrungen durchführen

Entfernen Sie die Zarge und nehmen Sie die Bohrungen an den markierten Stellen vor.

4

SCHRITT 4 – Zarge befestigen

Befestigen Sie die Zarge mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand. Ausrichtung erneut prüfen.

5

SCHRITT 5 – Glaselemente einsetzen

Hängen Sie die gelieferten Glaselemente vorsichtig in den Rahmen ein.

6

SCHRITT 6 – Fuge abdichten

Dichten Sie die Montagefuge umlaufend fachgerecht mit Acryl oder Silikon ab.